

KEMILUX er din effektive rengøringspartner



H-80

Vand baseret affedtningsmiddel

H-80 er et effektivt vandbaseret affedtnings- og vaskemiddel, særdeles velegnet til opløsning af olie, fedt, tjære og asfalt. H-80 har den fordel at være et vandbaseret affedtningsmiddel med rengørende effekt. H-80 er særdeles velegnet til store flader, som f.eks. værkstedsgulve, biler, samt maskindele.

Til mere krævende affedtningsopgaver, anbefaler vi H-79. H-79 er et olie baseret affedtningsmiddel, som effektivt rengør enhver fedtet overflade.

Mere end 50 års erfaring

KEMILUX tilbyder dig et komplet udvalg af kvalitets rengøringsmidler: KEMILUX har mere end 50 års erfaring som leverandør til maritimt og industrielt brug, samt fødevarerproducenter. Vi er ISO 9001-certificerede og kvalificeret i Achilles JQS.



KEMILUX

www.kemilux.com



H-80

Produkttype: Vandbaseret affedtningsmiddel.

Egenskaber: Effektivt vandbaseret affedtnings- og vaskemiddel, særdeles velegnet til opløsning af olie, fedt, tjære og asfalt.

Anvendelse: Brug H-80 ufortyndet på den fedtede overflade. Lad virke 5-10 minutter. Må ikke indtørre eller stå i direkte sollys. Vask derefter fladen på sædvanlig vis uden yderligere tilsætning af sæbe. Afskylles med rigelig mængde vand.

Opbevaring: I veltillukket original beholder. Frostfrit. Opbevares utilgængeligt for børn.

Sikkerhed: Se venligst sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse.

Sikkerhedsdatablad hentes: www.kemilux.com



BRUGSANVISNING OG DOSERING

DOSERING: Ufortyndet eller fortyndet med vand efter behov.

TEMPERATUR: 5-40 C°

VIRKNINGSTID: 5-10 min.

PRODUKTDATA:

UDSEENDE: Klar, farveløs væske

TILSTANDSFORM: Væske

LUGT: Svag

MASSEFYLDE G/ML: 1,03

PH KONCENTRAT: 9,2

Til mere krævende opgaver anbefaler vi H-79

H-80 anbefales bl.a. til:

■ Maskindele

■ Metalflader

■ Asfaltpletter

■ Køretøjer

■ Rengøring af værkstedsgulve



LEVERES I: 1L, 5L, 10L, 20L, 210L, 1000L

KEMILUX