

KEMILUX er din effektive rengøringspartner



RUSTVASK

Udviklet til den maritime industri

Rustvask er specielt udviklet til den maritime industri, skibe og boreplatforme. Udendørs overflader skæmmes ofte af løberust. Rusten udgør sjældent nogen korrosionsfare for bundmaterialet, men giver indtryk af dårlig vedligeholdelse.

Rustvask er vaskemiddel til rustmifarvede overflader og genstande af rustfrit stål, plastik, glasfibre samt malede overflader. Rustvask fjerner løberust. Samtidig har det en plejende effekt, og efterlader overfladen blankt med et beskyttende lag.



Mere end 50 års erfaring

KEMILUX tilbyder dig et komplet udvalg af kvalitets rengøringsmidler: KEMILUX har mere end 50 års erfaring som leverandør til maritim og industrielt brug, samt fødevarerproducenter. Vi er ISO 9001-certificerede og kvalificeret i Achilles JQS.

KEMILUX

www.kemilux.com



RUSTVASK

Produkttype: Rustvask er et surt rengøringsmiddel til regelmæssig vask. Velegnet til rustmisfarvede genstande og overflader.

Egenskaber: Rustvask er et vaskemiddel til rustmisfarvede overflader af rustfrit stål, plastik, glasfibre samt malede overflader. Fjerner løberust. Rustvask er velegnet til at vaske store flader, som f.eks. skibssider, udendørs på boreplatforme.

Anvendelse: Påføres med børste, svamp eller forstøver. Virkningstid: 10-15 min. Herefter afskylles med rigelig mængde vand.

Fordel: Rustvask fjerner løberust, samtidig med at det har en plejende effekt. Efterlader overfladen blank med et beskyttende lag.

Opbevaring: Opbevares forsvarligt i veltillukket original beholder. Frostfrit. Utilgængeligt for børn.

Advarsel: Ætsning fare. Udvikler giftig gas ved blanding med kloridholdige midler. Må ikke anvendes til galvaniseret jern og nylon.

Sikkerhed: Se venligst sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse.

Sikkerhedsdatablad hentes: www.kemilux.com



BRUGSANVISNING OG DOSERING

DOSERING: ca. 10%
TEMPERATUR: 5-40 C°
VIRKNINGSTID: 10-15 min.

PRODUKTDATA:

UDSEENDE: Klar, farveløs væske
TILSTANDSFORM: Væske
LUGT: Svag
MASSEFYLDE G/ML: 1,10
PH KONCENTRAT: 0,5
PH BRUGS-OPLØSNING: 1,4

Rustvask anbefales bl.a. til:

- Skibssider
- Udendørs rengøring af boreplاتف.
- Glasfiber både
- Udendørs rengøring af skibe
- Malede metal overflader
- Løberust



LEVERES I: 10L, 20L, 1000L

KEMILUX